

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grameta A/S
Ørnevej 12, Balling
DK-7860 Spøttrup
Telefon: +45 70 28 71 88
Telefax: +45 70 26 71 60
Internet: www.grameta.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Afspærringsarmatur i bygning

EFFEBI kuglehane

**type ALTECH, ASTER, COLLETTORE A, COMET,
COMET DZR, ISOL T, LYBRA, ORION, SPACE og TAPPY
dim. 1/4" – 4"**

FABRIKAT:

Effebi S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: E (bomærke)
 - Materiale: CR
 - Dimension
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

EFFEBI kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

EFFEBI kuglehane i dimensioner større end 2" med hurtiglukkende håndgreb må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Til- og afgang er muffe/muffe, muffe/nippel og nippel/nippel.
Materiale	Messing, Comet DZR type CW602N øvrige typer CW617N.
Dimensioner	Type ALTECH: 1/4" - 2" Type ASTER: 1/4" - 4" Type COLLETTORE A: 1/2" - 1" Type COMET: 1/4" - 4" Type COMET DZR: 1/2" - 2" Type ISOL T: 1/2" - 2" Type LYBRA: 1/2" - 2" Type ORION: 1/2" - 2" Type SPACE: 1/2" - 1 1/4" Type TAPPY: 1/2" - 3/4"
Tryktab	Da armaturet er med fuldt gennemløb, er der ikke udført tryktabsmålinger.