



INVERTER
Consumo basso energia, alta qualità

R32

CANALIZZABILI

ULTRA-SOTTILI



XE7A-24/H
(Standard)

Comando a filo



YAPIF6
(Optional)

Telecomando a raggi infrarossi




XE7A-24/HC
(Optional)

Comando a filo WiFi



CE52-24/F (C)
(Optional)

Comando centralizzato



ME50-00/EC (M)
(Optional)

Gateway Modbus

CLASSE ENERGETICA



INCENTIVI FISCALI



RAFFREDDAMENTO
E RISCALDAMENTO
RAPIDO



SENSORE
INTELLIGENTE



MODALITÀ
QUIET



3 MODALITÀ SLEEP



IFEEL



CONTROLLO
ARIA FREDDA



POMPA DCI
DELL'ACQUA
INTEGRATA



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



MODALITÀ
AUTOMATICA



PROMEMORIA
PULIZIA FILTRO



REGOLAZIONE
VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE



VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE
AUTOMATICA



VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE
TURBO



MODALITÀ
DEUMIDIFICAZIONE



DEUMIDIFICAZIONE
A BASSA
TEMPERATURA



TIMER
ON/OFF



COMANDO A
DISTANZA OPTIONAL



CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA
AMBIENTE



8°C
RISCALDAMENTO



CONTROLLO
DEGLI ACCESSI



MEMORY



AUTO DIAGNOSI
MALFUNZIONAMENTI



I-DEMAND
RISPARMIO ENERGIA



MODBUS



VERIFICA PARAMETRI
DI SISTEMA



VERIFICA
CRONOLOGIA ERRORI



COMANDO
CENTRALIZZATO



DOPPIO
COMANDO A FILO



LIVELLI DI PRESSIONE
STATICA ESTERNA
IMPOSTABILI



Wifi & APP
OPTIONAL TRAMITE
COMANDO A FILO

Modello unità interna		GUD35PS1/A-S		GUD50PS1/A-S	
Modello unità esterna		GUD35W1/NhA-S		GUD50W1/NhA-S	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.- max.) (EN14511)	kW	3,50 (0,90-4,00)	4,00 (0,90-4,50)	5,30 (1,60-5,80)	5,60 (1,60-6,10)
	BTU/h	12000	13600	18000	19100
EER/COP (EN14511)		3,40	4,00	3,50	3,95
Carico di Progetto [Pdesign c/ Pdesign h (clima medio)]*	kW	3,5	3,0	5,3	3,9
Efficienza stagionale [SEER / SCOP (clima medio)]*		6,5	4,0	6,3	4,0
Classe energetica*		A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale ((freddo/caldo (clima medio))*)	kWh/annum	189	1050	294	1365
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	600-550-500-400		900-800-700-600	
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.)	n°	4/2		4/2	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	35-33-32-30 / 56		36-35-33-31 / 59	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	48-45-43-41 / 56		52-51-48-45 / 65	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240-/1/50/60		220-240-/1/50/60	
Pressione statica esterna utile nominale	Pa	25		25	
Pressione statica esterna utile (range)	Pa	0-80		0-80	
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	1,03	1,00	1,51	1,42
Massimo assorbimento elettrico	kW/A	1,30/6,00		1,90/9,50	
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		12,70 (1/2")	
Dislivello massimo (unità esterna sopra)	m	15		20	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	200/700/450		200/1000/450	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	553/675/285		555/745/300	
Peso netto U.I. / U.E.	Kg	18/24,5		24/30,5	

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna) - Raffreddamento: da -20 °C a +52 °C - Riscaldamento: da -20 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C

*Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.