

FREE MATCH

DATI TECNICI UNITÀ INTERNE

CASSETTE A 8 VIE



YAPIF7
(Standard)
Telecomando
a raggi
infrarossi

Wifi



XE73-44/E (Optional)
Comando a filo con
WiFi



XK76 (Optional)
Comando a filo



CE52-24/F(C)* (Optional)
Comando centralizzato
*richiede l'utilizzo di un comando a
filo per ciascuna unità interna



3 MODALITÀ
SLEEP



PREVENZIONE
ARIA FREDDA



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



RISPARMIO
ENERGIA



FUNZIONE
"TURBO"



AUTO DIAGNOSI



DEUMIDIFICAZIONE



AUTO RESTART
MEMORY



7 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE



BLOCCO



IFEEL



SOLO MULTISPLIT



MIN. TEMP.
CALDO



MIN. TEMP.
FREDDO



8°C
RISCALDAMENTO



POMPA DI DRENAGGIO
CONDENSATA
INTEGRATA



Wifi




GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA



WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)



DOOR CONTROL
(OPTIONAL)



Capacità	A (mm)	L (mm)	P (mm)
9k-12k-18k	312,5	620	620
24k	292	950	950

UNITÀ INTERNE CASSETTE A 8 VIE		GKH(09)EB-K6DNA5A/I		GKH(12)EB-K6DNA5A/I		GKH(18)EB-K6DNA5A/I		GKH(24)EC-K6DNA6A/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale	kW	2,80	2,80	3,50	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Portata d'aria	m³/h	560-540-490-450-420-380-350		560-540-490-450-420-380-350		650-540-490-450-420-380-350		1100-1050-950-910-870-830-800	
Deumidificazione	l/h	1,4		1,8		1,8		2,5	
Velocità di ventilazione	n°	7+auto		7+auto		7+auto		7+auto	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	dB(A)	41-39-36-34-32-30-28		41-39-36-34-32-30-28		43-39-36-34-32-30-28		46-45-44-43-42-41-39	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	dB(A)	57-55-52-50-48-46-44		57-55-52-50-48-46-44		59-55-52-50-48-46-44		62-61-60-59-58-57-55	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette unità senza pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	265/570/570		265/570/570		265/570/570		240/840/840	
Dimensioni nette unità con pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	312,5/620/620		312,5/620/620		312,5/620/620		292/950/950	
Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620		52/950/950	
Peso netto unità senza pannello	kg	17		17		17		29	
Peso netto pannello	kg	3		3		3		6	