

## 2150 : Tagliatubi plastica e multistato PC 42 - PC 50



### I prodotti + :

#### Sforzo di taglio ridotto del 20%:

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) facilita lo scivolamento della lama. Lo sforzo del taglio è ridotto del 20% in media rispetto ad una lama con rivestimento classico.

#### Taglio rapido:

Il meccanismo brevettato a due nottolini permette un taglio rapido e facile. Durante il taglio non si verifica il ritorno della lama.

#### 4 Utensili in 1:

Tagliatubi, smussatore, taglia cavi, taglia canalina

### Descrizione

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) possiede un coefficiente di sfregamento estremamente affidabile che facilita lo scivolamento della lama. Lo sforzo di taglio ridotto del 20%\*.

(\*-20% in media su diversi tipi di tubi rispetto ad una lama con rivestimento classico).

Materiale tagliato: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multistrato.

Precisione di taglio: La lama a "V" permette un taglio facile e perpendicolare. Pratico: sostituzione rapida della lama e senza l'uso di utensili.

Impugnatura Soft Touch®: antidrucciolevole per una presa ottimale. La forma del braccio superiore permette una manovrabilità perfetta al momento del taglio.

Taglio cavo elettrico integrato Ø maxi: 12 mm, sezione maxi: 4G2,5 mm<sup>2</sup>.

Taglio canalina elettrica integrato : maxi 25 x 12,5 mm (PC 42), maxi 32 x 12,5 mm (PC 50).

Angolo di bisellatura: 15°.



### Riferimenti

<b>Rif.:</b>	<b>A mm</b>	<b>A " OD</b>	<b>H mm</b>	<b>L mm</b>	<b>kg</b>
<b>215042</b>	42	1.5/8	112	238	0,525
<b>215050</b>	50	2	112	248	0,545

