



# SPEED GEL

## PASSACAVI LIQUIDO - BASE GLICOLE

### DESCRIZIONE

**SPEED GEL** è uno scoricavo liquido lubrificante utile per l'installazione ed il passaggio nelle canaline di cavi e guaine per la posa di cavi elettrici. Diminuisce l'attrito che normalmente rallenta il passaggio dei cavi nei tubi, riducendo lo sforzo necessario al trascinamento dei fili. Viene Utilizzato:

**CAMPO INDUSTRIALE.** Per l'installazione di cavi energia, di grosse sezioni, in tubazioni di plastica o di cemento.

**IMPIANTISTICA CIVILE.** Nelle operazioni di infilaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC flessibili o rigide, poste in scatole di derivazione.

**FACILITA** il passaggio e **PROTEGGE** i cavi che altrimenti potrebbero danneggiarsi durante l'inserimento e ne evita l'invecchiamento.

### UTILIZZO

Distribuire **SPEED** direttamente sui cavi, per tutta la lunghezza degli stessi, man mano che procede la posa.

### AVVERTENZE

Prestare attenzione a non versare il prodotto su marmi, parquet e pavimenti in genere, perché la superficie potrà risultare scivolosa.

In caso di contatto sulle pavimentazioni, lavare molto bene con detergente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido viscoso
Odore	Inodore
Densità 20°C	0,990 kg/lt
pH tal quale	8,80
Durata in magazzino	36 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

### CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	808001
Codice Ean	8020089808016
Formato	1000 ml flacone*
Confezione	12 flaconi

\*flacone con beccuccio dosatore

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.