



Made in Italy

FLUSSOSTATO

Può essere alimentato sia a 115 Vac che a 230 Vac.

Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.

Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco. Non necessita di manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Calpeda
Tensione di linea monofase	115/230 Vac
Variazioni di tensione	+/- 10%
accettabili Frequenza	50/60 Hz
Corrente max	8 A
Potenza max a 115V	0,55 kW (0,75 HP)
Potenza max a 230V	1,1 kW (1,5 HP)
Indice di protezione	IP 65
Pressione d'esercizio max	16 bar
Temperatura d'esercizio max	65 °C
Flusso minimo	~0,5 l/min
Attacchi maschio	Gc 1"

PANNELLO DI CONTROLLO

SEGNALAZIONE DELLE FASI E DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

	POWER ON	LED verde acceso	Apparecchio in tensione
	PUMP ON	LED giallo acceso	Pompa in marcia
	RESTART	Pulsante	Reset dopo anomalia

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

L'apparecchio può essere montato direttamente sulla pompa o tra questa ed il primo utilizzo.

Eseguire i collegamenti elettrici e dare tensione.

Per funzionare necessita di un flusso minimo che lo attraversi quando si apre un utilizzo dell'impianto.

Per questo motivo l'apparecchio e gli utilizzi dell'impianto devono essere sempre posti al di sotto del serbatoio.

Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.

In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente dopo alcuni secondi dal ritorno della stessa.

