

Scheda tecnica

Precisione	±2 % digital / ±2 °C
Batteria	26650 Ricaricabile al litio
Connessione	Micro USB 2.0 Wifi
Schermo	3,5” TFT
Emissività	Regolabile 0,01 to 1,0
Gestione dell'energia	20 minuti 5 minuti Disabilitato Spegnimento automatico
Campo visivo	56 ° x 42 °
Formati di file	JPG
Nitidezza dell'immagine	Fixfokus
Aggiornamento dello schermo	9 Hz
Protezione	IP65
Risoluzione IR	320 x 240 pixels
Memoria	3 GB
Intervallo operativo di temperatura	0 °C a 45 °C
Tempo di operatività	~ 3 - 4 h
Risoluzione dell'immagine reale	300,000 pixels
Norma	2014/30/EU EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 62311:2008
Umidità relativa	<85 %
Lunghezza focale più corta	0,15 m
Gamma spettrale	8 µm - 14 µm
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-20 °C a 60 °C
Range temperatura	-20 °C to 400 °C
Palette termiche	Arcobaleno Bianco e nero Colore freddo Rosso Ferro White and Black
Sensibilità termica	0,07 °C
Dimensioni utensile	97 x 129 x 256 cm
Peso (utensile)	0,59

Documenti Allegati