Boy C

GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. -

Boy C

Dati tecnici

		121.010.00
		Boy C 10
Attacco diametro	mm	1/2“
Portata di picco	m³/h	1,68
ΔP	bar	0,2
Pressione	bar	1
Serbatoio	l	15
Ø	cm	35
H	cm	48
Uso		tec/pot
Temperatura min. acqua	°C	5
Temperatura max acqua	°C	40
Temperatura min. ambiente	°C	5
Temperatura max ambiente	°C	50
Motore	V/Hp	230/0,17

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di pompa per la disincrostazione di serpentini di caldaie, scambiatori di calore, circuiti di refrigerazione, bollitori e torri evaporative. Risponde ai requisiti previsti da: 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE; 2011/65/UE; 2013/02/UE.

GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. -