

Tante funzioni per ottimizzare il clima di casa

Il climatizzatore monospilt Climate 3000i è dotato di un eccezionale design esclusivo Bosch per differenziare e rendere unica la tua casa.



Tecnologia all'avanguardia per un clima su misura
 Ottimo prodotto per il raffreddamento ed il riscaldamento in grado di soddisfare ogni esigenza grazie alle molteplici funzioni di serie. Una migliore qualità dell'aria è garantita dalla funzione "I-Clean" che elimina fino al 99% dei batteri. Inoltre i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell'aria. La protezione anticorrosione assicura una lunga durata di vita del prodotto.

Massimo comfort
 Con la modalità "Seguimi" il climatizzatore regola la temperatura in base a dove ci si trova nella stanza, grazie al sensore di temperatura nel telecomando.

Silenziosità
 La modalità "Silent" impostabile facilmente da telecomando garantisce il massimo comfort.

Risparmio energetico
 Modalità "Eco" per ridotti consumi e risparmio energetico.





HomeCom Easy è la app sviluppata da Bosch che ti consente di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.

Caratteristiche e funzioni:

- ▶ Impostazione della temperatura ambiente
- ▶ Impostazione della modalità di funzionamento (AUTO, risc., raffr., ventilazione, ECO)
- ▶ Direzione del flusso d'aria
- ▶ Necessario accessorio opzionale G 10 CL-1
- ▶ Disponibile per smart device iOS e Android

Climate 3000i

Raffreddamento A++ A+++D

Riscaldamento A+ A+++D

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

R32



	CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Capacità	9000	12000	18000	24000
Raffreddamento				
Capacità nominale	2,8	3,6	5,3	7,0
Potenza elettrica assorbita nominale	0,73	1,11	1,55	2,40
EER	3,57	3,23	3,38	2,78
Capacità (min - max)	1,0 - 3,2	1,4 - 4,3	2,1 - 5,9	3,4 - 8,2
Potenza elettrica assorbita (min - max)	80 - 1100	120 - 1650	420 - 2050	560 - 3200
Carico teorico (Pdesign°C)	2,8	3,6	5,3	7,0
SEER	7,4	7,0	7,0	6,4
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
Riscaldamento				
Capacità nominale	2,93	3,85	5,62	7,36
Potenza elettrica assorbita nominale	0,77	1,03	1,75	2,13
COP	3,8	3,71	3,31	3,38
Capacità (min - max)	0,8 - 3,4	1,1 - 4,4	1,5 - 5,8	3,1 - 8,2
Potenza elettrica assorbita (min - max)	70 - 990	110 - 1480	300 - 2000	780 - 3100
Carico teorico (PdesignH°C)	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP (7 °C)	4,1	4,2	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica (7 °C)	A+	A+	A+	A+
Campo di temperature operative esterne	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Riscaldamento				
Capacità nominale	5,2	5,5	5,1	5,1
Potenza elettrica assorbita nominale	1,5	1,6	1,6	1,6
COP	3,4	3,4	3,1	3,1
Capacità (min - max)	1,5 - 5,8	1,5 - 5,8	1,5 - 5,8	1,5 - 5,8
Potenza elettrica assorbita (min - max)	70 - 990	110 - 1480	300 - 2000	780 - 3100
Carico teorico (PdesignH°C)	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP (2 °C)	5,2	5,5	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica (2 °C)	A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna				
Portata aria alle diverse velocità (bassa/media/bassa)	m³/h	520/460/330	830/400/350	800/600/500
Livello di pressione sonora a diverse velocità (velocità max/media/bassa / silent)	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
Livello di potenza sonora	dB(A)	54,0	56,0	62,0
Dimensioni (LxPxV)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	871 x 228 x 321
Peso netto	kg	8,0	8,7	11,2
Unità esterna				
Portata aria alle diverse velocità (bassa/media/bassa)	m³/h	1850	1850	2100
Livello di pressione sonora	dB(A)	55,5	55,0	57,0
Livello di potenza sonora	dB(A)	62,0	63,0	67,0
Dimensioni (LxPxV)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
Peso netto	kg	23,5	23,7	33,3
Refrigerante				
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,6	R32/0,65	R32/1,1
GWP/ Tons CO ₂ eq.	-/t	675/0,405	675/0,439	675/0,742
Carica aggiuntiva (sopra i 5m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0
Generale				
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max.	A	10,0	10,0	13,0
Assorbimento max.	W	2150	2150	2500
Tabulazioni				
Diametro tubi refrigerante liq/gas	mm	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35 / Ø12,7 (1/4"/1/2")
Lunghezza max./Diametro max.	m	25/10	25/10	30/20

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825
 * Detrazioni fiscali e Conto Termico per i modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE