



## SCHEMA TECNICA "GRASSO AL LITIO"

**IMPIEGO** : Prodotto tecnico utilizzato per la lubrificazione di cuscinetti, ingranaggi, accoppiamenti.

### DESCRIZIONI

Grasso dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua.

Il supporto di posa deve essere il più possibile pulito dalla polvere e dalla presenza di tracce di altri lubrificanti, che non ne variano le caratteristiche d'uso ma possono abbassarne notevolmente l'adesività.

### PROPRIETÀ

- Ottima resistenza all'ossidazione
- Buona capacità protettiva degli elementi lubrificati
- Stabilità meccanica eccellente e resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona distribuzione anche se immagazzinato per lunghi periodi.

### CARATTERISTICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Composizione:        | Grasso speciale ai saponi di litio.          |
| Aspetto e colore:    | Massa pomatosa, semi-filante, colore chiaro. |
| Idrosolubile:        | No   |
| Liposolubile:        | Sì   |
| Consistenza:         | 250 mm/10                                    |
| Punto di goccia:     | > 180 °C                                     |
| Temperatura impiego: | -20/+120 °C                                  |



VIA STRADONE, 99  
48022  
S. BERNARDINO (RA)  
ITALY

TEL. 0545 74104  
FAX 0545 77157  
E-MAIL:

info@camonchimca.it  
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:  
00155160393

R.E.A. RAVENNA  
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO  
CEE  
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO  
300.000 INT. VERS.

M. RA N.010511

### DESTINAZIONE DI IMPIEGO

Da impiegare per la lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinario industriale, edile, stradale e in genere quando si verificano condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità, alte temperature e/o presenza di acqua. Ottima funzionalità su trattori e mezzi d'opera per movimento terra.

### PAKING

Tubetto in PE da 60ML – Espositore da Banco contenente 22PZ