

Prodotti professionali per applicazioni
tecniche e industriali



Stato di revisione scheda:

Codice scheda		Data emissione o variazione	Sostituisce e annulla la precedente:	
VERDEGAS		19-11-2010	Codice	data STAMPA
			400440	19 novembre 2010

SCHEDA TECNICA VERDEGAS

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mastice in pasta pronto all'uso, da utilizzarsi con sfilacce di canapa, speciale per la sigillatura di giunti e raccordi filettati di condotte gas. E' esente da solventi e salvaguardia uomo e ambiente (non ha etichettature di rischio).

Possiede elevato potere antigrippante, antiossidante, rimane inalterato e morbido sia a bassa sia a media temperatura, impedendo l'essiccazione della guarnizione di tenuta.

Consente un facile smontaggio della giunzione in ogni momento.

Non è idoneo per GPL ed Ossigeno.



2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Il prodotto è destinato all'assemblaggio di raccordi e giunti metallici filettati di condotte per metano, aria, gas e ovviamente per acqua calda e fredda.

Idoneo anche per giunti flangiati dove andrà spalmato sulle guarnizioni purché esenti da amianto, fibre e gomma.

3. COMPOSIZIONE CHIMICA

Grassi minerali, stearati, cariche minerali neutre, olii minerali, ossidi e pigmenti.

4. CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO

PESO SPECIFICO	1,42 ca. +/-10%
pH	Non misurabile
DATI DI ESERCIZIO PER L'ACQUA	Fino 135°C / 3 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO PER GAS E VAPORE	+80°C
SOVRAPRESSIONE AMMISSIBILE PER GAS	1 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-35 a +130 °C

Prodotti professionali per applicazioni
tecniche e industriali



Stato di revisione scheda:

Codice scheda		Data emissione o variazione	Sostituisce e annulla la precedente:	
VERDEGAS		19-11-2010	Codice	data STAMPA
			400440	19 novembre 2010

SCHEMA TECNICA VERDEGAS

5. USO DEL PRODOTTO

PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI

I raccordi vanno preventivamente puliti.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Si applica a mano e a freddo, con filamenti di canapa pettinata o di fibre acriliche.

6. NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

Utilizzare sempre il prodotto in un locale ben areato o ventilato.

Usare guanti protettivi in materiale resistente ad agenti chimici (es: neoprene, pvc, gomma)

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Durante il lavoro non fumare.

Lavare accuratamente le mani prima e dopo l'uso del prodotto.

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza da richiedere alla ns. sede.

7. IMBALLI

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	COLORAZIONE DEL PRODOTTO	PEZZI PER SCATOLA
400440	Barattolo	400 g	Pasta grigio/verde	48

8. STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile almeno 18 mesi dalla data d'acquisto; Il fatto che il materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Tuttavia, in tal caso, è indispensabile per un sicuro impiego che l'utilizzatore proceda ad una verifica delle caratteristiche essenziali. Evitare l'esposizione a temperature elevate.

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.