



*Ideale per applicazioni
in Pompa di calore*

*Ideal for Heat
Pump application*

Per uso interno/esterno
For indoor/outdoor use



DESCRIZIONE TECNICA

Protezione interna mediante smalto cotto a 860 ° C
Protezione contro l'elettrolisi. Pressione massima di esercizio a 10 bar.
Temperatura massima di funzionamento a 95°C
Isolamento in PU duro di 50 mm
Scambiatore di calore da 3/4", smaltato (Solare - 10bar max)
Tipo a camicia dello scambiatore di calore (pompa di calore - 3 bar max)
5 anni di garanzia

TECHNICAL DESCRIPTION

Internal protection by enamel cooked at 860 ° C
Protection against electrolysis.
Maximum operation pressure at 10 bar.
Maximum operation temperature at 95° C
Hard PU insulation of 50mm
Heat exchanger of 3/4", enameled (Solar - max)
Heat exchanger jacket type (Heat Pump max)
5 years warranty

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

		HP160	HP200	HP300
Efficienza energetica Energy efficiency		B	B	C
Diametro interno Internal diameter	mm	480	480	480
Diametro esterno External diameter	mm	580	580	580
Altezza Height	mm	1100	1300	1800
Superficie scambiatore pompa di calore Upper exchanger surface	m²	0,71	1,06	1,51
Superficie dello scambiatore solare Lower exchanger surface	m²	0,47	0,73	0,98
Capacità scambiatore pompa di calore Upper exchanger volume	L	7,50	10,50	15,00
Capacità dello scambiatore solare Lower exchanger volume	L	3,05	4,78	6,37
Possibilità di scambiatori a pompa di calore Upper exchanger connection	Inch	3/4"	3/4"	3/4"
Impianti di scambiatori di calore solari Lower exchanger connection	Inch	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensioni acqua fredda Cold water inlet size	Inch	3/4"	3/4"	3/4"
Alimentazione dell'acqua di scarico Hot water outlet size	Inch	3/4"	3/4"	3/4"
Fornire sensori Sensor inlet size	mm	Ø10	Ø10	Ø10
Diametro della flangia in su Upper flange diameter	mm	Ø140	Ø140	Ø140
Presenza di resistenza elettrica Electrical element inlet	mm	Ø140	Ø140	Ø140