

# SIH+SOH-09BIM

- Classe energetica A++ / A+
  - Potenza frigorifera 2,7 kW
  - Potenza di riscaldamento 3,0 kW
  - Scarico della condensa su entrambi i lati
  - Visualizzazione nascosta
  - Funzione "MI SENTO".
  - Funzione "TEMPERATURA 8 °C".
  - 7 velocità della ventola
  - Doppia lamella orizzontale per una migliore distribuzione dell'aria
  - Generatore di plasma freddo
  - Modulo Wi-Fi
  - Contatto porta ON/OFF
  - Riscaldamento del telaio dell'unità esterna
  - Tecnologia UV-C per la disinfezione dell'aria
  - Telecomando YAA1FB18 (WiFi)
  - Disponibile in diverse varianti di colore: blu navy (SIH-XXBIM N ), argento (SIH-XXBIM S ), champagne (SIH-XXBIM C ), bianco (SIH-XXBIM W )
- 
- [Condizionatori a parete](#)
- 
- [SERIE MARVINI](#)

Richiesta di prodotto



- [SPECIFICHE](#)
- [ACCESSORI](#)
- [GALLERIA DI IMMAGINI](#)
- [SCARICAMENTO](#)

<b>Prestazione</b>	Raffreddamento/riscaldamento	2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4
<b>Alimentazione elettrica</b>	All'unità esterna	220 - 240/1/50
<b>Consumo di energia</b>	Raffreddamento/riscaldamento	0,67 / 0,68
<b>Massimo. potenza di ingresso</b>	Raffreddamento/riscaldamento	1.4
<b>Attuale</b>	Raffreddamento/riscaldamento	3.1 / 3.2

<b>Massimo. attuale</b>	Raffreddamento/riscaldamento	6.2
<b>Design</b>	Raffreddamento / Riscaldamento	2.7/2.7
<b>VEGGENTE / SCOP</b>	-	8.5/4.6
<b>Flusso d'aria</b>	Unità interna	610/570/540/470/440/42
<b>Flusso d'aria</b>	Unità esterna	1950
<b>Livello di pressione sonora a 1 m</b>	Unità interna	38/37/34/31/26/23/22/19
<b>Livello di pressione sonora a 1 m</b>	Unità esterna	50
<b>Livello di potenza acustica</b>	Unità interna	58/51/48/45/40/37/36
<b>Livello di potenza acustica</b>	Unità esterna	61
<b>Prestazioni di deumidificazione</b>	-	0.8
<b>Refrigerante / quantità / eq. CO2</b>	-	R32 / 0,53 / 0,36
<b>Rabbocco del liquido di raffreddamento</b>	-	16
<b>Pipeline - liquido</b>	Diametro	1/4 / 6
<b>Gasdotto - gas</b>	Diametro	3/8 / 9.5
<b>Pre-caricato con refrigerante per la lunghezza del tubo</b>	-	5
<b>min. / Massimo. lunghezza del tubo</b>	-	3 / 15
<b>Massimo. elevazione</b>	-	10

<b>Dimensioni (l x h x p)</b>	Unità interna	837x293x200
<b>Dimensioni (l x h x p)</b>	Unità esterna	732x555x330
<b>Dimensioni imballo (l x h x p)</b>	Unità interna	896x373x272
<b>Dimensioni imballo (l x h x p)</b>	Unità esterna	794x376x615
<b>Peso netto/lordo</b>	Unità interna	9.5 / 11.5
<b>Peso netto/lordo</b>	Unità esterna	25.0 / 27.5
<b>Gamma di temperature regolabili</b>	-	16~30
<b>Intervallo operativo di temperatura</b>	Raffreddamento	-15 ~ 50
<b>Intervallo operativo di temperatura</b>	Riscaldamento	-25~30