ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Climate 6000i
CL6001I-SET 53 WE
7733701845
7733701811 / 7733701810

SEER

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+++

kW **5,3**
SEER **8,5**
kWh/annum **220**

SCOP

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+++
A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| kW | **4,3** | **4,3** | **X** |
| SCOP | **5,4** | **4,3** | **X** |
| kWh/annum | **1120** | **1400** | **X** |

**59** dB

**65** dB

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

**626/2011**

BOSCH

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 53 WE

7733701845

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

| Dati sul prodotto | Simbolo | Unità | 7733701845 |
|---|---|---|---|
| Identificatore del modello di unità interna del condizionatore d'aria | | | 7733701810 |
| Identificatore del modello di unità esterna del condizionatore d'aria | | | 7733701811 |
| Livello di potenza sonora interno per la funzione di raffreddamento | $L_{WA}$ | dB | 59 |
| Livello di potenza sonora esterno per la funzione di raffreddamento | $L_{WA}$ | dB | 65 |
| Livello di potenza sonora interno per la funzione di riscaldamento | $L_{WA}$ | dB | 59 |
| Livello di potenza sonora esterno per la funzione di riscaldamento | $L_{WA}$ | dB | 65 |
| Tipo di refrigerante | | | R32 |
| La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675 $kgCO_{2\,eq}$. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di $CO_2$, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. | | | |
| Temperatura di progettazione di riferimento | SEER | | 8,5 |
| Classe di efficienza raffreddamento | | | A+++ |
| Consumo di energia 220 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. | | | |
| Carico teorico Pdesignc | Pdesignc | kW | 5,3 |
| SCOP/A clima nella media | SCOP/A | | 4,3 |
| Classe di efficienza riscaldamento clima nella media | | | A+ |
| Consumo di energia 1400 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. | | | |
| Stagione di riscaldamento media | | | sì |
| Stagione di riscaldamento più calda | | | sì |
| Stagione di riscaldamento più fredda | | | no |
| Carico teorico clima nella media | Pdesignh | kW | 4,3 |
| Capacità dichiarata alle condizioni di progettazione di riferimento | | kW | 3,6 |
| Potenza termica di sicurezza alle condizioni di progettazione di riferimento | | kW | 0,7 |
| Raffreddamento | | | sì |
| Riscaldamento | | | sì |
| Stagione di riscaldamento media | | | sì |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C | Pdc | kW | 5,3 |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C | Pdc | kW | 3,6 |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C | Pdc | kW | 2,4 |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 20 °C | Pdc | kW | 1,6 |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C | EERd | | 4,1 |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C | EERd | | 6,3 |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C | EERd | | 9,6 |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 20 °C | EERd | | 16,8 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C | Pdh | kW | 3,8 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C | Pdh | kW | 2,3 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C | Pdh | kW | 1,5 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C | Pdh | kW | 0,9 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura bivalente | Pdh | kW | 3,8 |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di esercizio | Pdh | kW | 3,6 |

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.

BOSCH

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 53 WE

7733701845

| Dati sul prodotto | Simbolo | Unità | 7733701845 |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C | COPd | | 3,1 |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C | COPd | | 4,4 |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C | COPd | | 5,0 |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C | COPd | | 5,8 |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura bivalente | COPd | | 3,1 |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di esercizio | COPd | | 2,8 |
| Riscaldamento temperatura bivalente - media | Tbiv | °C | -7 |
| Riscaldamento temperatura limite di esercizio - media | Tol | °C | -15 |
| Ciclicità degli intervalli di capacità per raffreddamento | Pcycc | kW | - |
| Ciclicità degli intervalli di capacità per riscaldamento | Pcych | kW | - |
| Coefficiente di degradazione in raffreddamento | Cdc | | 0,3 |
| Efficienza della ciclicità degli intervalli per il raffreddamento | EERcyc | | - |
| Efficienza della ciclicità degli intervalli per il riscaldamento | COPcyc | | - |
| Coefficiente di degradazione in riscaldamento | Cdh | | 0,3 |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo spento | $P_{OFF}$ | kW | 0,0 |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo attesa | $P_{SB}$ | kW | 0,0 |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo termostato spento | $P_{TO}$ | kW | 0,0 |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo riscaldamento del carter | $P_{CK}$ | kW | 0,0 |
| Controllo della capacità: fisso | | | no |
| Controllo della capacità: progressivo | | | no |
| Controllo della capacità: variabile | | | sì |
| Portata d'aria nominale interno | | $m^3/h$ | 685 |
| Portata d'aria nominale esterno | | $m^3/h$ | 3500 |