


Scheda Tecnica

mod. VELA



Box doccia in PVC

Denominazione produttore

FORTE S.r.l.
 Produzione Materie Plastiche
 C.da Parco del Vecchio Bovio, sn
 70022 Altamura (BA)

Campo di applicazione

Tutte le cabine doccia della serie «EXPORT» possono essere installate sia su piatti doccia che a pavimento. In entrambe le casistiche di installazione, è necessario osservare le istruzioni di montaggio riportate all'interno di ciascun modello componente la serie.

Descrizione prodotto

Box doccia due lati ad apertura angolare e chiusura magnetica, composto da due ante fisse e due ante scorrevoli.

Misure disponibili di serie (cm)

Codice art.	Estensibilità	Altezza	Ingresso
BSE100001	70 → 65 x 70 → 65	185	38
BSE101001	75 → 70 x 75 → 70	185	42
BSE102001	80 → 75 x 80 → 75	185	45
BSE103001	75 → 70 x 90 → 85	185	47
BSE104001	90 → 85 x 90 → 85	185	52
BSE106001	80 → 75 x 120 → 115	185	63

Caratteristiche tecniche distintive

- Altezza standard: 185 cm
- Profili strutturali in PVC
- Riducibile segnando il binario di scorrimento
- Estensibilità per la regolazione al piano di appoggio (max 12 mm per lato)
- Regolazione per la compensazione dei fuorisquadra del muro
- Reversibile
- Apertura angolare ad ante scorrevoli su ruote in plastica
- Abbinabile ad anta fissa per formare box doccia a due o tre lati
- Sistemi ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile (AISI304)

ATTENZIONE: Non è possibile realizzare fuorimisura in larghezza e/o altezza, ad eccezione di quantitativi superiori ai 100 pz.

Dati tecnici

Materiale costituente:	PVC rigido estruso stabilizzato al Ca-Zn senza alcuna presenza di Pb o di altre sostanze nocive.
Colori disponibili:	- cod. 001 Bianco Pastello
Lastre disponibili:	- in polistirene mod. Bambu' spessore 1,8 mm.
Accessori ed elementi di raccordo:	Per accoppiare e giuntare i vari profili sono utilizzati elementi in abs. La maniglia è in nylon.
Altre specifiche:	Assenza del rinforzo metallico interno nei profili verticali.

Informazioni supplementari

Nella progettazione del prodotto sono state impiegate forme e materiali volte a rendere il prodotto ergonomico ed antinfortunistico nell'uso convenzionale. Tutte le soluzioni doccia della serie «Export» sono concepite per essere totalmente smontabili: in tal modo è garantita la manutenzione e l'eventuale sostituzione di parti soggette a normale logorio.

Modalità di pulizia e manutenzione

Pulire la cabina doccia utilizzando un panno inumidito all'acqua o con una soluzione detergente non granulosa. Non usare getti di vapore diretti in prossimità degli elementi di raccordo in plastica: questa operazione potrebbe causare elevati choc-termici con conseguente frantumazione (rottura) degli elementi in plastica. Non usare panni abrasivi (scotch-bride) o agenti chimici aggressivi per la pulizia del pannello in polistirene: potrebbe opacizzarsi o graffiarsi.