

## PNEO 1000

### MONOFLUSSO SEDE INOX SINGLE FLUSH STAINLESS SEAT

Il meccanismo di scarico pneumatico MONO FLUSSO per cassette in ceramica "PNEO 1000" è corredato di sede in acciaio inox e tampone di chiusura in metallo per garantire la massima tenuta ed affidabilità nel tempo con la consueta facilità di installazione dei sistemi pneumatici.

The pneumatic single flush valve for ceramic cisterns "PNEO 1000" is equipped with stainless steel seat and pad metal closure for maximum grip and reliability with the usual easy of installation of pneumatic systems.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

|                                              |                                 |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Attacco                                      | Connection                      | 2"                   |
| Velocità di scarico                          | Outlet rate                     | 1,8 L/Sec            |
| Altezza cassetta                             | Cistern height                  | Min 240 - Max 480 mm |
| Foro coperchio                               | Cover hole                      | Min 17 - Max mm 42   |
| Portata tubo troppopieno                     | Overflow rate capacity          | 14L/Min              |
| Altezza tubo troppopieno                     | Overflow height                 | Min 200 - Max 310 mm |
| Portata galleggiante "SILENT"                | "SILENT" Float rate capacity    | 11 L/Min at 3 atm    |
| Pressione di esercizio galleggiante "SILENT" | "SILENT" float working pressure | Min 0,3 - Max 10 atm |
| Portata galleggiante "ASTA"                  | "ASTA" Float rate capacity      | 8,0 L/Min at 3 atm   |
| Pressione di esercizio galleggiante "ASTA"   | "ASTA" float working pressure   | Min 0,1 - Max 6 atm  |
| Portata galleggiante "SPIDY"                 | "SPIDY" Float rate capacity     | 8,5 L/Min a 3 atm    |
| Pressione di esercizio galleggiante "SPIDY"  | "SPIDY" float working pressure  | Min 0,1 - Max 6 atm  |



Meccanismo di scarico con pulsante  
Flush valve with push button

**1000**



Meccanismo di scarico con pulsante e kit monoblocco  
Flush valve with push button and monobloc kit

**1000.212**



Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. alta 3/8  
Flush valve with push button, monobloc kit and 3/8 high float

**1000.212.81**



Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. bassa 3/8  
Flush valve with push button, monobloc kit and 3/8 bottom float

**1000.212.82**



Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. bassa 1/2  
Flush valve with push button, monobloc kit and 1/2 bottom float

**1000.212.82A**



Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante universale 3/8  
Flush valve with push button, monobloc kit and 3/8 universal float

**1000.212.83**