



Modello / Type

Pos.	Descrizione Description	SC/E										
		Cod.	Codice Code	1550110	1550220	A4A0L55	1550420	A4A0L60	A4A0L62	1550705	1550802	1551001
-	Capacità nominale <i>Nominal capacity</i>	L	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>5000</b>
∅	Diametro serbatoio <i>Tank diameter</i>	mm	400	500	500	650	790	790	1000	1100	1250	1600
H	Altezza <i>Heigth</i>	mm	965	1255	1705	1800	1900	2150	2475	2445	2825	3035
-	Quota di ribaltamento <i>Pivot measurement</i>	mm	1050	1380	1780	1920	2060	2300	2670	2690	3090	3440
∅ <sub>g</sub>	Diametro basamento Support base diameter	mm	329	485	485	485	/	/	/	/	/	/
DN1	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	265	345	345	405	480	480	545	525	565	675
DN7	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	415	636	690	805	880	935	1045	1075	1255	1365
			765	985	1190	1505	1580	1735	1845	2025	2255	2365
DN8	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	515	735	790	905	980	1035	1145	1175	1355	1465
DN11	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	90	110	110	125	155	155	120	105	85	100
DN15	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	415	635	690	805	880	935	1045	1075	1255	1365
DN18	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	765	875
DN19	Quota connessione <i>Connection height</i>	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	2255	2365

Pos.	Descrizione Description	Modello / Type										
		SC/E										
-	Capacità nominale <i>Nominal capacity</i>	100	200	300	500	750	1000	1500	2000	3000	5000	
DN1	Connessione acqua <i>Water connection</i>	G1"	G2"	G2"	G2"	G2"	G2"	G2"	G2"	G2½"	G2½"	
DN2	Sfiato <i>Vent</i>	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G2"	G2"	G2"	G2"	
DN7	Attacco per indicatore di livello <i>Level gauge connection</i>	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	
DN8	Attacco per livellostato <i>Level switch connection</i>	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	
DN11	Scarico <i>Drain</i>	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G2"	G2"	G2"	G2"	
DN15	Connessione strumenti <i>Instruments connection</i>	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	
DN18	Connessione ausiliaria <i>Auxiliary connection</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	G2½"	G2½"	
DN19	Connessione ausiliaria <i>Auxiliary connection</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	G1½"	G1½"	
Pressione massima di esercizio <i>Max. working pressure</i>		bar	10					6				
Temperatura massima di esercizio <i>Max. working temperature</i>		°C	+50									
Temperatura minima di progetto <i>Minimum design metal temperature</i>		°C	-10									

### Note / Notes:

- 1 Finitura superficiale: zincatura a caldo secondo **EN ISO 1461**  
*Outer finish: hot dip galvanizing acc. to EN ISO 1461*
- 2 I serbatoi di accumulo acqua zincati Elbi serie **SC/E** sono garantiti **2 anni**  
*2 years warranty on Elbi galvanized water storage tanks SC/E series*

Esempio di installazione / Installation scheme:

